



ELEGANCE

FARBA LATEKSOWA

Kolor: wg. wzorca RAL, NCS (wybrane kolory)

Baza: wodna dyspersja akrylowa

Zastosowanie: do malowania tynku, betonu, płyt kartonowo-gipsowych i tapet papierowych eksploatowanych wewnątrz pomieszczeń budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej w tym oświatowo wychowawczych, służby zdrowia, branży spożywczej itp.

Zalety:

- bardzo dobra przyczepność do w/w podłoży
- gwarantuje „oddychanie” ścian

Przygotowanie podłoża:

- usunąć luźno związane z podłożem stare powłoki, powłoki klejowe i oczyścić z kurzu i tłuszczu
- świeże tynki można malować po min 4 tygodniach

Warunki otoczenia w czasie aplikacji: malować w temperaturze powyżej 10°C

Rozcieńczanie: wodą pitną w ilości max 10% w stosunku do objętości opakowania

Aplikacja: pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym.

Zalecana ilość warstw: 2-3

Wybrane parametry techniczne:

pH	8-9
gęstość max, g/cm ³	1,45
krycie jakościowe	II
wydajność z 1 litra przy 1-krotnym malowaniu, m ²	8

Czas schnięcia (w temp. ot. 20+/-2°C i przy wilgotności względnej 55+/-5%), h

- | | |
|---|---|
| - stopień 5 | 3 |
| - min. czas schnięcia przed położeniem następnej warstwy w temp. 20+/-2°C | 2 |

Przechowywanie: w zamkniętych pojemnikach w temp. powyżej 0°C. Chronić dzieci przed dostępem do wyrobu.

Norma: PN-C-81914:2002. Wyrób powinien odpowiadać wymaganiom normy przez 12 mies. od daty produkcji.