



AKRY-MALCHEM

FARBA TYPU ECO - LABEL WOLNA OD SUBSTANCJI SZKODLIWYCH, ROZPUSZCZALNIKÓW I FORMALDEHYDU

Baza: wodna dyspersja akrylowa

Zastosowanie: do malowania tynku, betonu, płyt kartonowo-gipsowych i tapet papierowych eksploatowanych wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych

Zalety:

- bardzo dobra przyczepność do w/w podłoży
- gwarantuje „oddychanie” ścian

Przygotowanie podłoża:

- usunąć luźno związane z podłożem stare powłoki, powłoki klejowe i oczyścić z kurzu i tłuszczu
- świeże tynki można malować po min 4 tygodniach

Warunki otoczenia w czasie aplikacji: malować w temperaturze powyżej 10°C

Rozcieńczanie: wodą pitną w ilości max 10% w stosunku do objętości opakowania

Aplikacja: pędzlem, wałkiem, „easy painter”-em lub natryskiem hydrodynamicznym.

Zalecana ilość warstw: 2-3

Wybrane parametry techniczne:

pH	8-9
gęstość max, g/cm ³	1,45
krycie jakościowe	II
wydajność z 1 litra przy 1-krotnym malowaniu, m ²	8

Czas schnięcia (w temp. ot. 20+/-2°C i przy wilgotności względnej 55+/-5%), h

- stopień 5 3
- min. czas schnięcia przed położeniem następnej warstwy w temp. 20+/-2°C 2

Przechowywanie: w zamkniętych pojemnikach w temp. powyżej 0°C. Chronić dzieci przed dostępem do wyrobu.

Norma: PN-C-81914:2002. Wyrób powinien odpowiadać wymaganiom normy przez 12 mies. od daty produkcji.

Ocena PZH nr HK/B/107801/98: pomieszczenia nadają się do użytku po upływie 1-2 dni wietrzenia.